



Agora,
com a
coloração!

Bona Deck Oil

– Maior duração para os solos exteriores de madeira



Bona Deck Oil

Com maior protecção UV, Bona Deck Oil proporciona aos solos de madeira de exterior a protecção que necessitam para uma maior duração, resistindo às inclemências do tempo como: a chuva, a neve gelada e o sol abrasador.

Bona Deck Oil tem um alto conteúdo em sólidos, é fácil de aplicar, seca-se rapidamente, e não contém cobalto nem fungicidas nocivos. Agora com três cores diferentes para escolher.



Principais vantagens

- Cores modernas e com estilo.
- Maior protecção UV.
- Sem fungicidas.
- Livre de cobalto ou outros metais pesados.

Ficha Técnica

Tipo de óleo:	Óleo de pinho e de linhaça esterificado
Conteúdo em sólidos:	Aproximadamente 35%
Densidade:	0,80 kg/dm ³
Diluição:	Não se dilui
Tempo de secagem entre aplicações:	Aproximadamente 20 minutos
Tempo de secagem até que o solo possa utilizar-se:	Mínimo de 12 horas
Utensílio de aplicação:	Brocha ou outro aplicador adequado
Consumo total:	Aproximadamente 6-10 m ² /litro por capa, dependendo do tipo de madeira e aplicação
Vida útil:	2 anos desde a data de produção no frasco original sem abrir
Tamanho da embalagem:	2 x 5 litros (35 caixas por palete) 6 x 1 litros (72 caixas por palete)